

ELLIPSE ECO SPECIFICATIONS TECHNIQUES




Eaton Ellipse ECO 650 FR

Généralités

Configuration	Rack/Tour
Références Commerciales	EL650FR
Couleur	Noir
Puissance (VA/Watts)	650/400
Dimensions H x l x P, mm	263 x 81 x 235
Poids kg	3.6
Garantie	2 ans de garantie, échange standard du produit, incluant la batterie ; garantie illimitée des équipements connectés (pays EU)

Entrée

Connexion d'entrée	 (1) C14
Gamme de tension	184 V - 264 V (ajustable de 161 V à 284 V)
Protection d'entrée	Disjoncteur réarmable
Tension nominale	230 V
Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz (autosélection)

Sortie

Tension	230 V (ajustable à 220 V, 230 V, 240 V)
Prises de sortie	 (3) French, (1) French surge only

Batterie

Type de la batterie	Batterie scellée au plomb remplaçable
---------------------	---------------------------------------

Indicateurs remplacement batterie LED + alarme sonore

Test batteries Oui (Automatique)

Démarrage secteur absent Oui

Protection décharges profondes 4 heures

Environnement et sécurité

Protection surtensions Parafoudre conforme IEC 61643-1

Performance - Sécurité - CEM IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marquage CE

Protection lignes de données Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet