

ELLIPSE ECO SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Eaton Ellipse ECO 800 FR USB

Généralités

Configuration	Rack/Tour
Références Commerciales	EL800USBFR
Couleur	Noir
Puissance (VA/Watts)	800/500
EcoControl	Oui, jusqu'à 20% d'économie d'énergie (extinction automatique des périphériques en veille)
Dimensions H x l x P, mm	263 x 81 x 235
Poids kg	4.1
Garantie	2 ans de garantie, échange standard du produit, incluant la batterie ; garantie illimitée des équipements connectés (pays EU)

Entrée

Connexion d'entrée



(1) C14

Gamme de tension	184 V - 264 V (ajustable de 161 V à 284 V)
Protection d'entrée	Disjoncteur réarmable
Tension nominale	230 V
Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz (autosélection)

Sortie

Tension	230 V (ajustable à 220 V, 230 V, 240 V)
---------	---

Prises de sortie



(3) French,



(1) French surge only

Compatibilité CPL 1 prise compatible CPL

Batterie

Type de la batterie Batterie scellée au plomb remplaçable

Indicateurs remplacement batterie LED + alarme sonore

Test batteries Oui (Automatique)

Démarrage secteur absent Oui

Protection décharges profondes 4 heures

Communications

Ports de communication standards Port USB (câble fourni)

Logiciel de gestion de l'alimentation Logiciel Eaton Intelligent Power fourni en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)

Environnement et sécurité

Protection surtensions Parafoudre conforme IEC 61643-1

Performance - Sécurité - CEM IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marquage CE

Protection lignes de données Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet