Fujitsu fi-7160 (PA03670-B051)
Fujitsu fi-7160 - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 355.6 mm - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 60 ppm (mono) / jusqu'à 60 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (80 feuilles) - jusqu'à 4000 pages par jour - USB 3.0

Avec ces scanners de documents fi 7160 Fujitsu poursuit son approche globale de la numérisation de documents:du matériel et des logiciels associés finement conçus pour fonctionner ensemble pour des résultats parfaits. La nouvelle génération de scanners améliorera fortement l'efficacité et la qualité de la numérisation de documents,en présentant notamment le pilote et logiciel d'amélioration d'image Fujitsu PaperStream IP ainsi que PaperStream Capture. Fujitsu a conçu le package complet afin de réaliser des images numériques propres,claires et compactes à partir d'un grand nombre de documents,faisant ainsi économiser du temps aux utilisateurs. Fujitsu démontre ainsi son engagement pour la simplification de la capture de documents.

Mise en avant

Crucial pour des résultats parfaits:l'interaction entre matériel et logiciel
Le processus de chargement
D'excellents résultats,rapidement et en toute fiabilité
Une administration centralisée des scanners pour des coûts opérationnels réduits
PaperStream IP - un traitement et une amélioration d'image "top qualité"
PaperStream Capture - optimise la numérisation de lots
Un usage quotidien universel

Les atouts

Crucial pour des résultats parfaits:l'interaction entre matériel et logiciel
Matériel et logiciel revêtent la même importance pour les scanners Fujitsu fi-7160. Le pilote et intergiciel de traitement d'image PaperStream IP combinés au logiciel PaperStream Capture offre un lot de numérisations courantes qui convertissent intelligemment les lots de documents en routines de travail pré déterminées.

Le processus de chargement
En plus de la principale fonctionnalité de protection des générations précédentes de l'industrie du papier,les nouveaux modèles intègrent une fonctionnalité premium au scanner de bureau - le mécanisme iSOP. iSOP est un capteur acoustique de bruit qui surveille le chargement du papier. Il détecte l'émission sonore de chaque document reconnaissant ainsi tout son indiquant une irrégularité et arrête immédiatement le chargement du papier,faisant ainsi gagner du temps aux utilisateurs. Il préserve aussi les documents originaux de valeur.

D'excellents résultats,rapidement et en toute fiabilité
Ces nouveaux modèles fi Series,sont compatibles USB 3.0 et sont conçus pour accélérer le processus de numérisation de bout en bout. Des fonctionnalités supplémentaires permettent d'obtenir des résultats optimaux. Par exemple,il est facile de numériser des lots mélangés contenant des feuilles de différentes tailles et épaisseurs. Les scanners redressent mécaniquement tout document qui aurait été mal inséré et PaperStream IP corrige automatiquement les irrégularités restantes. Un capteur à ultrasons reconnaît si deux feuilles ou plus ont été chargées et envoie un message d'erreur. Même les documents collés ne ralentissent pas le flux de travail puisque le système les identifie automatiquement. De plus,l'aide aux utilisateurs se fait à travers les écrans LCD du scanner qui fournit une vision claire des flux opérationnels. Il leur permet également de sélectionner les profiles directement sur l'appareil,de vérifier la quantité de documents numérisés ou de consulter tout message d'état du scanner.

Une administration centralisée des scanners pour des coûts opérationnels réduits
L'administration centralisée du scanner permet de gérer efficacement l'ensemble des scanners fi séries. Par exemple,les administrateurs peuvent aisément définir des profiles de numérisation,installer des pilotes ou des applications et faire les mises à jour de manière simple et centralisée.

PaperStream IP - un traitement et une amélioration d'image "top qualité"
PaperStream IP représente un tout nouveau type de pilote d'intergiciel. Un traitement avancé convertit automatiquement tout document en une image d'une qualité extraordinaire. Les utilisateurs n'ont pas à soucier des paramètres de numérisation individuels et ont la possibilité d'ajuster n'importe quel paramètre qui correspond aux besoins de leur métier.

PaperStream Capture - optimise la numérisation de lots
PaperStream Capture permet aux utilisateurs d'ajuter leurs flux de travail documentaire (incluant les lots) à chaque étape. Une fois que les utilisateurs ont numérisé un lot,ils peuvent l'envoyer immédiatement à l'emplacement défini ou le mettre en attente pour une validation ultérieure ou un traitement supplémentaire. Le logiciel offre également une grande souplesse lorsque les utilisateurs souhaitent ajouter,par la suite,des documents à un lot existant.

Un usage quotidien universel
En plus de fournir un traitement complet de capture de document et de traitement de lots,le fi séries est également disponible pour des tâches quotidiennes ad-hoc à travers le ScanSnap Manager pour fi séries. Ceci permet aux utilisateurs de mener à bien des tâches individuelles à leur bureau.

Spécifications principales

Description du produit	Fujitsu fi-7160 - scanner de documents
Type de périphérique	Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface	USB 3.0
Taille maximale de document pris en charge	216 x 355.6 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Vitesse maximale de numérisation de documents	60 ppm (mono) / 60 ppm (couleur)
Taille maximale de document	216 mm x 5588 mm
Copie recto-verso automatique	Oui
Type de document pris en charge	Papier ordinaire
Type de chargeur de document	Chargement automatique
Capacité de stockage de documents	80 feuilles
Taux d'utilisation	4000 pages par jour
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Configuration requise	Microsoft Windows Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Dimensions (LxPxH)	30 cm x 17 cm x 16.3 cm
Poids	4.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 3.0
Taille maximale de document pris en charge	216 x 355.6 mm

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris (externe)	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Copie recto-verso automatique	Oui
Type d'élément de numérisation	Dual CCD
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	60 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	60 ppm
Taux d'utilisation	4000 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	60 ppm - couleur - 200 ppp 60 ppm - couleur - 300 ppp 60 ppm - niveaux de gris - 200 ppp 60 ppm - niveaux de gris - 300 ppp 60 ppm - noir et blanc - 200 ppp 60 ppm - noir et blanc - 300 ppp 120 ipm - recto-verso - couleur - 200 ppp 120 ipm - recto-verso - couleur - 300 ppp 120 ipm - recto-verso - niveaux de gris - 200 ppp 120 ipm - recto-verso - niveaux de gris - 300 ppp 120 ipm - recto-verso - noir et blanc - 200 ppp 120 ipm - recto-verso - noir et blanc - 300 ppp
Fonctions du scanner	Écran LCD intégré
Conformité aux normes	TWAIN,ISIS

Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 5588 mm
Type de document pris en charge	Papier ordinaire
Type de chargeur de document	Chargement automatique
Capacité de stockage de documents	80 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces	USB 3.0 - Type B

Divers

Conformité aux normes	RoHS

Normes environnementales

ENERGY STAR	Oui

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement (veille)	38 Watt (1.8 Watt)

Logiciels / Configuration requise

Logiciel inclus	Scanner Central Admin,PaperStream IP,PaperStream Capture
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Dimensions et poids

Largeur	30 cm
Profondeur	17 cm
Hauteur	16.3 cm
Poids	4.2 kg

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	5 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)